

## AB2000



Wiederaufladbar  
bis zu -20°C



Kompatibel  
mit AB1000



Platzsparend



Bis zu 7680 Wh

---

Name	AB2000
Modell	ZDAB2000
Kapazität	1920Wh(40Ah, 48V)
Akku	LiFePO <sub>4</sub>
Zyklusanzahl	3.000 Zyklen (Nutzkapazität≥80%) /6.000 Zyklen(Nutzkapazität≥70%)
Eingang	48V= 25A, 1200W Max
Ausgang	48V= 25A, 1200W Max
Erweiterbare Akkumenge	4
Maximale erweiterbare Kapazität	1920 x 4=7680 Wh
Überspannungsschutz	Aufladen und Entladen
Überstromschutz	Aufladen und Entladen
Kurzschlusschutz	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Selbstheizung	Ja
IP-Schutzart	IP65
Garantie	10 Jahre
Ladetemperatur	0°C~55°C
Entladetemperatur	-20°C~60°C
Automatische Selbstheizung	-20°C~0°C
Kompatibilität mit AB1000	Ja
Oberfläche	Integrierte Druckguss-Konstruktion

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (BxTxH)	350×200×298mm
Nettogewicht	21.62kg